



Esmalte Mekano Tráfico Base Agua

Esmalte Acrílico Brillante
Interiores-Exteriores

CARTA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

Esmalte Mekano Tráfico Base Agua es un esmalte de formulado con una emulsión de polímero de alto desempeño, ideal para aplicarse como señalamiento reflejante y antiderrapante gracias a las microesferas integradas en su formulación. Esta formulado especialmente para utilizarse sobre cemento y asfalto.

De excelente calidad, alto poder cubriente, excelente duración y resistencia al paso peatonal y al rodamiento. No contiene plomo y por su bajo olor y secado rápido, es ideal para utilizarse en interiores y exteriores

PRINCIPALES USOS:

Por su gran resistencia se puede utilizar en todo tipo de señalamiento de autopistas, pistas de carreras y vías secundarias. En interiores es ideal para señalizaciones en espacios donde se requiere un bajo olor como; hospitales, hoteles, recepciones, etc. para líneas de división, pasos peatonales, señalamiento en escaleras, etc.

ESPECIFICACIONES:

Acabado: Semi Mate

Sólidos Por Peso (%):

Blanco y Colores Claros: 42.0-50.0

Colores Medios: 40.0-45.0

Sólidos Por Volumen (%):

Blanco y Colores Claros: 33.0-36.0

Colores Medios: 33.0-40.0

Viscosidad (cps):

7000-9000 Spin #4 @ 30 rpm al momento de envasar

Densidad (g/ml):

1.18 – 1.30

Lavabilidad:

Mayor a 10,000 ciclos

BENEFICIOS:

Bajo Olor



Esmalte Mekano Tráfico Base Agua

Esmalte Acrílico Brillante
Interiores-Exteriores

CARTA TÉCNICA

Secado Rápido
100% Lavable
Excelente Poder Cubriente
Fácil aplicación y limpieza
Ecológico, no contiene plomo ni Mercurio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca, libre de óxido, detergentes, polvo, grasa, humedad, salitre, alcalinidad y de cualquier otro contaminante, la pintura vieja y en mal estado deberá eliminarse completamente utilizando espátula, lija o cepillo.

Resane grietas o perforaciones en la superficie con el resanador para muros antes de pintar.

Para un mejor rendimiento en superficies nuevas de yeso, cemento, concreto o madera, aplique previamente una mano de sellador vinílico diluido con agua limpia en una proporción 5 litros de agua por 1 litro de sellador.

Si es una superficie nueva, verifique que los materiales de construcción se encuentren bien fraguados y secos.

Cubra muy bien pisos, muebles y objetos que puedan ser salpicados o manchados.

PREPARACIÓN DE LA PINTURA:

Agite la pintura del bote hasta mezclarla toda, si utiliza más de un bote del mismo color, mezcle todos los botes para asegurar un color y acabado uniforme.

Después de agitar y homogenizar perfectamente el contenido del envase agregue hasta un 15% de agua limpia si la aplicación será con brocha.

Para aplicación con rodillo debe diluirse con 10% máximo de agua limpia.

APLICACIÓN DE LA PINTURA:

Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless por lo menos 2 manos y en capas uniformes, permitiendo que la primera mano seque de 30 a 40 minutos antes de aplicar la segunda. No aplique una segunda mano o vuelva a pasar la brocha donde ya aplicó pintura si esta no ha secado totalmente.

Aplique con rodillo para cubrir grandes extensiones, solicítelo de acuerdo al acabado de la superficie a pintar.

Utilice brocha para un acabado más terso. El cepillo se utiliza para superficies muy rugosas.

El Equipo de aspersión o Airless también se recomienda para grandes superficies, tenga cuidado de cubrir perfectamente muebles y objetos cercanos. Siga las instrucciones del fabricante del equipo.



Esmalte Mekano Tráfico Base Agua

Esmalte Acrílico Brillante
Interiores-Exteriores

CARTA TÉCNICA

TIEMPO DE SECADO:

Esmalte Mekano Tráfico Base agua seca de 40 a 60 minutos al tacto, dependiendo de las condiciones de temperatura, ventilación y humedad ambiental, pero debe esperar 1-2 hrs. para aplicar una segunda mano y esperar a que seque totalmente antes de utilizar la habitación. Desarrolla una buena resistencia a la abrasión y lavabilidad después de 7 días de aplicación. No es tóxico, ni desprende olores desagradables.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

Tiene un rendimiento Teórico de 38 m lineales considerando líneas de 10 cm, 3 a 4 m² por litro si se pinta con brocha en superficies lisas y previamente selladas, el rendimiento disminuye si se utiliza máquina pintarrayas y de acuerdo a las condiciones de la superficie a pintar. Este rendimiento no considera pérdidas por aplicaciones gruesas, irregulares o por mezclado.

LIMPIEZA DE EQUIPO:

El equipo utilizado como brochas, rodillos o aspersion deberán lavarse inmediatamente con agua limpia y jabón después de usarlos. Asegúrese de eliminar los residuos de pintura en la brochas, al final lave con aguarrás o gas nafta para prevenir la corrosión en los utensilios. No deje remojando las brochas por largos periodos.

PRESENTACIÓN:

Bote de 4 litros
Cubeta de 19 litros
Tambor 200 litros

COLORES DISPONIBLES:

Amarillo, Blanco, Negro, Azul y Rojo.

MANEJO DEL PRODUCTO:



Esmalte Mekano Tráfico Base Agua

Esmalte Acrílico Brillante
Interiores-Exteriores

CARTA TÉCNICA

Material no inflamable. El envase cerrado se debe almacenar en lugar fresco y seco, bajo techo. Después de su uso, debe cerrarse perfectamente. Si queda poca pintura pase el material a un envase más pequeño para evitar que se seque.
No debe ser mezclado con otro tipo de esmaltes.

RECOMENDACIONES:

No se utilice para pintar superficies que fueron pintadas anteriormente con pintura elastomérica o base solvente, no se recomienda usar en pisos, escaleras, superficies sujetas a productos químicos, humedad u otras condiciones especiales.
No se deje al alcance de los niños.

ACERCA DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDADES:

La información y datos contenidos en este documento no deberán ser modificados bajo ninguna condición. Los datos aquí especificados son una guía para el consumidor final, están basados en pruebas en campo y en laboratorio. Cualquier cambio al usar el material es responsabilidad directa del usuario. Debido a las diversas opciones que existen al usar estos materiales, se recomienda solicitar la asesoría necesaria al fabricante directo.

Esta información no aplica como garantía. En caso de algún defecto en este producto se llevará a cabo una evaluación de la reclamación correspondiente, la cual deberá ser presentada por escrito al distribuidor directo. En caso de proceder dicha reclamación, el alcance de la compensación será la sustitución del producto defectuoso o un reembolso del precio pagado mediante la presentación del debido comprobante.

La reclamación deberá ser presentada inmediatamente sea detectada. El periodo válido para presentar una reclamación es de 1 año a partir de la fecha de compra.

INFORMACION Y ASESORIA

55-89-75-61-82
55-89-75-61-83