

ElastoCryl con polvo de llanta

Formulado con base de un copolímero acrílico estirenado, polvo de llanta y materias primas de primera calidad, así como la mejor tecnología para dar como resultado una capa de aislante térmico resistente a los cambios de temperatura y lograr un sistema de impermeabilización reforzado, creando una capa polimérica protectora gracias a su alta retención de la emulsión impermeabilizante, manteniendo la flexibilidad de la película prolongando la vida útil del impermeabilizante y eliminando la necesidad de utilizar mallas al impermeabilizar, teniendo con esto un ahorro económico considerable y haciéndolo también totalmente sellante y permeable evitando goteras en el techo.

ESPECIFICACIONES:

Acabado: mate

Rendimiento Teórico: 1-1.2 m2 por litro.⁽²⁾

Tiempo de Secado:

Tacto: 40-60 min

Segunda mano: 1-2 hr

Curado Total: 7 Días

BENEFICIOS:

Alta resistencia a la elongación

Alta resistencia al rasgado y tensión

Resistente a altas temperaturas

El polvo de llanta funciona como aislante térmico

Efecto sellante de fisuras leves

100% Permeable

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 19 L, Tambor de 200 L

COLORES DISPONIBLES:

Rojo y Gris

